


- 495/160. -



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

Aggrieved!
A megoldást a Kormány Előlt
Áttekintem: 2017.06.14.
Kovács Csaba

Ügyiratszám: 5208-7/2017.
Ügyintéző: Nagyné Hadházi Mária
Telefon: 42) 598-930/235.

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi engedély
a HM ARZENÁL ZRT., Nyírtelek,
Dózsa Gy. u. 121. szám alatti
telephelyén működő légszennyező
pontforrásokra

Hiv. szám:-
Melléklet:-

HATÁROZAT

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a **HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRT. (4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.)**, mint engedélyes részére a **Nyírtelek, Dózsa György út 121. szám alatti, Központi telep** megnevezésű telephelyén üzemelő, **P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 és P14** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére kiadott

5765-11/2014. számú levegőtisztaság-védelmi engedély 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Az engedély érvényessége az 5208-7/2017. számú határozat jogerőre emelkedésével megszűnik.

Ezzel egyidejűleg a

Főosztály a **HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRT. (4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.)**, mint engedélyes részére a **Nyírtelek, Dózsa György út 121. szám alatti, Központi telep** megnevezésű telephelyén üzemelő, **P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 és P14** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére a levegőtisztaság-védelmi engedélyét az alábbiak szerint

adja meg:

1. Az engedélyes adatai:

Név: HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRT
Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.
KSH törzsszám: 10753754-3320-114-15
KÜJ: 100204054

2. A légszennyező telephely adatai:

Név: HM ARZENÁL ZRT Központi telep
Cím: 4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.
KTJ: 100401816
Helyrajzi szám: Nyírtelek 0355/30 hrsz

3. Légszennyező tevékenység, technológia:

1. technológia: festés

A telephelyen a járművek festését 4 db (2-2 db egymásba nyitott) zárt festőcsarnokban végzik. A csarnokok önálló légtechnikai rendszerrel üzemelnek. A csarnokokban végzik a felületkezelés minden fázisát. A légbetáplálás a fűtési idényen kívüli környezeti hőmérsékleten, míg fűtési idényben meleg levegő befúvatásával történik. A festőkabinokban kézi szórópisztollyal, sűrített levegős porlasztással egy fő végzi a festékszórását. A festési folyamat időtartama a felületek nagyságától, a rétegek számától és a felhordott rétegek ismételt átvonhatóságától függ. A telephelyi gyakorlat szerint az utolsó réteg festése után a szikkasztást-száradást követően a festett berendezést a csarnokban tárolják a következő műszak kezdetéig. A tárolás idején az elszívó ventilátor nem üzemel, a légbetáplálást szüneteltetik.

A festés során az oldószerrel és szilárd anyaggal szennyezett levegő a nagy leválasztási hatásfokú szűrőkön halad át. A festőcsarnokból elszívott szennyezett levegőt radiál ventilátorok nyomják a **P5, P6, P7 és P8 jelű** pontforrásokon át a szabadba.

2. technológia: porfestés

A kisebb eszközök festésére BP-1 típusú elektrosztatikus porfestő berendezést használnak. A munkadarabokat festést követően konvejpályára helyezik és betolják azokat elektromos fűtési porfesték beégető kemencébe. A kemencében meghatározott időtartamig, kb. 180 C°-on megtörténik a beégetés, majd kihúzzák a festett darabokat a kemencéből. A beégetés során keletkezett légszennyező anyagokat a ventilátor szívja el és nyomja a **P9 jelű** pontforráson át a szabadba.

3. technológia: gőztermelés

P10 és P11 jelű pontforrások:

A telephelyen a 33. és 75. számú épületek fűtési célú melegvíz előállítására épületenként 1-1 db UNICAL gyártmányú, Modulex 154 típusú, földgáz tüzelésű, 154 kW névleges hőteljesítményű gázkazán szolgál. A kazánok alacsony NOx kibocsátású, 3 modulból álló kondenzációs gázkazánok. A modulok egy közös burkolaton belül helyezkednek el és kaszkádban működnek. A füstgázzal szennyezett levegő a P10 és P11 jelű pontforrásokon keresztül távozik a szabadba.

P12 és P13 jelű pontforrások:

A telephelyen a honvédségi járművek festését 4 db (2-2 db egymásba nyitható) zárt rendszerű festőcsarnokban végzik. A csarnokok önálló légtechnikai rendszerrel üzemelnek. A légbetáplálás a fűtési idényen kívül környezeti hőmérsékleten, míg fűtési idényben meleg levegő befúvatással történik. A levegő befúvatását és előmelegítését 2 db Technoclima TC175-Energy típusú hőlégbefúvó végzi. A hőlégbefúvók gázégőinek kéményei a P12 és P13 jelű pontforrások.

P14 jelű pontforrás:

A telephelyen a 7. számú épület fűtését egy 391 kW névleges hőteljesítményű, 23.000 m³/h légmennyiséget biztosító Technoclima SR 300 típusú hőlégbefúvó végzi. A hőlégbefúvó gázégőjének kéménye a P14 jelű pontforrás.

4. A technológiában felhasznált anyagok:

festékek, lakkok, Epoolast típusú porfesték, földgáz

Az éves oldószer felhasználás az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III.25.) VM rendeletben megállapított oldószer felhasználási küszöbértéket nem éri el.

5. A telephely légszennyező pontforrásaira vonatkozó adatok:

1. technológia: festés

Azonosító	Megnevezés	Magassága	Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése
P5	Oldószeres festő üzem kürtő I.	12 m	V1 elszívó ventilátor – 22000 m ³ /h L5 finomszűrő paplan
P6	Oldószeres festő üzem kürtő II.	12 m	V2 elszívó ventilátor – 22000 m ³ /h L6 finomszűrő paplan
P7	Oldószeres festő üzem kürtő III.	12 m	V3 elszívó ventilátor – 22000 m ³ /h L7 finomszűrő paplan
P8	Oldószeres festő üzem kürtő IV.	12 m	V4 elszívó ventilátor – 22000 m ³ /h L8 finomszűrő paplan

2. technológia: porfestés

Azonosító	Megnevezés	Magassága	Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése
P9	Porfestő beégető kemencekürtő	5 m	V5 elszívó ventilátor – 460 m ³ /h

3. technológia: gőztermelés

Azonosító	Megnevezés	Magassága	Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése
P10	Gázkazán kémény V.	3 m	T5 Modulex 145 gázkazán – 145 kW
P11	Gázkazán kémény VI.	11 m	T6 Modulex 145 gázkazán – 145 kW
P12	Gázkazán kémény VII.	4 m	T7 TC-E 175 hőlégfűvő – 225 kW
P13	Gázkazán kémény VIII.	4 m	T8 TC-E 175 hőlégfűvő – 225 kW
P14	Gázkazán kémény IX.	4 m	T9 Technoclima SR 300 hőlégfűvő – 391 kW

6. Betartandó előírások, levegő védelmi követelmények:

6.1 Határértékre vonatkozóan:

Az 1. technológia: **P5, P6, P7 és P8** jelű pontforrások technológiai kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag (festék és lakk részecskék)	3
2.3.1.3.B osztály	*100
2.3.1.4. C osztály	**150

* a kibocsátási határérték 2 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén érvényes

** a kibocsátási határérték 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén érvényes

Megjegyzés:

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A 2. technológia: a **P9 jelű** pontforrás technológiai kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Nitrogén-oxidok(NO ₂ -ben kifejezve)	*500
Szén-monoxid	*500

* a kibocsátási határérték 5 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén érvényes

A 3. technológia: a **P10, P11, P12, P13 és P14 jelű** pontforrások technológiai kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Kén-dioxid	35
Nitrogén-oxidok(NO ₂ -ben kifejezve)	350
Szén-monoxid	100
Szilárd (nem toxikus) por	5

Megjegyzés:

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

6.2 Üzemeltetésre vonatkozóan:

- a helyhez kötött légszennyező források üzemeltetése során a környezetvédelmi hatóság határozatában megállapított határértékek nem léphetők túl;
- a légszennyező forrás és hozzá kapcsolódó berendezések technológiai és kezelési előírásait el kell készíteni;
- az elszívó és leválasztó berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell rendszeres karbantartásukról;
- a levegőterhelés minimalizálása érdekében a kazánoknál a gázégők tüzeléstechnikai besabályoztatását el kell végeztetni;
- a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést;
- a rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
- a létesítmény üzemeltetője köteles a légszennyező forrásának és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni:
 - a berendezések üzemidejét;
 - a felhasznált anyagok mennyiségét, minőségi jellemzőit;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket;
 - a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját;
 - a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét;
 - az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni.

6.2 A kibocsátás ellenőrzésére vonatkozóan:

- A **P5, P6 P7 P8 és P9 jelű légszennyező pontforrásoknál** a légszennyező anyagok mérését **ötévenkénti** gyakorisággal kell végezni. A **P7 és P9 jelű** légszennyező pontforrások következő emisszió mérését **2020. március 30-ig** majd ezt követően **ötévente** kell elvégezni. A **mérési jegyzőkönyvet 2020. április 30-ig** a környezetvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A **P5, P6 és P8 jelű** pontforrások vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság a mérési kötelezettség alól felmentést ad, a **P5, P6 és P8 jelű** pontforrások kibocsátását a **P7 jelű** pontforrás kibocsátási jellemzőivel kell igazolni.
- Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
- A méréseket az engedélyben megállapított légszennyező anyagokra kell elvégezni.
- A helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának ellenőrzését végző szervezetnek:
 - Rendelkeznie kell feladatai szerinti akkreditálással,
 - El kell végeztetnie az ellenőrző kalibrálást,
 - Kétévente részt kell vennie a Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont által szervezett körmérésen.
- A **P10, P11, P12, P13 és P14 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások** kibocsátásának ellenőrzése történhet számítással, műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével. Az ellenőrzést csak környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján, a levegőtisztaság-védelem részszerterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő (levegőtisztaság-védelmi szakértő) végezheti. A számításon alapuló éves adatszolgáltatáshoz csatolt jelentésnek tartalmaznia kell a számítások módját és az ehhez felhasznált, az üzemnapló alapján összesített és feldolgozott adatokat, amelyet minden évben a **tárgyévét követő március 31-ig** kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Ezen feltételek meglétéről az üzemeltető a mérést megelőzően köteles meggyőződni.

6.4 Adatszolgáltatásra vonatkozóan:

- Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére. **Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.**
- A légszennyező forrás tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról évente, a **tárgyévét követő március 31-ig** bejelentést kell tennie a környezetvédelmi hatóság részére. **Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.**
- A hatósági engedély megállapításához szükséges adatokban bekövetkezett változásokat be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósághoz, és kérnie kell az engedély módosítását.
- A kibocsátás ellenőrzés adatait, részeredményeit és a pontforrások üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető öt évig köteles megőrizni.

7. Az engedély érvényessége:

A **P10, P11, P12, P13 és P14 jelű** légszennyező pontforrásokra megállapított levegőtisztaság-védelmi engedély a jelen határozat jogerőre emelkedésétől a jelen határozatban foglalt előírások és a kibocsátási határértékek betartása mellett **2019. július 15-ig** érvényes.

A **P5, P6, P7, P8 és P9 jelű** pontforrásokra vonatkozóan megállapított levegőtisztaság-védelmi engedély, jelen határozat jogerőre emelkedésétől a jelen határozatban foglalt előírások és a kibocsátási határértékek betartása mellett **2022. június 10-ig** érvényes.

Az eljárás során a levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel eljárási költségként, melynek megfizetésére a HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. (4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.) köteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 80.000,- Ft, amelyet a HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. (4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.) megfizetett. Egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik- a közlés napját követő 15. napon jogerőre emelkedik.

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díjköteles, díja 40.000 Ft, melyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással történő befizetéssel teljesítheti. A közlemény rovatban kérem feltüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a Pest Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet.

INDOKOLÁS

A HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRT. (4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.), mint engedélyes a Nyírtelek, Dózsa György út 121. szám alatti, Központi telep megnevezésű telephelyén üzemelő, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 és P14 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére rendelkezik a környezetvédelmi hatóság, 5765-11/2014. számú levegőtisztaság-védelmi engedélyével. Az engedély érvényessége a P5, P6, P7, P8 és P9 jelű pontforrásokra 2017. július 10, a P10, P11, P12, P13 és P14 jelű pontforrásokra pedig 2019. július 15.

A HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRT (4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.) 2017. május 24-én kérelmet nyújtott be a Főosztályra. A kérelemben a Nyírtelek, Dózsa György út 121. szám alatti, Központi telep megnevezésű telephelyén üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemelésére vonatkozó 5765-11/2014. számú levegőtisztaság-védelmi engedély módosítását kérte a P5, P6, P7, P8 és P9 jelű pontforrás vonatkozásában. (érvényességi idő hosszabbítása)

A Zrt. a kérelmében a P5, P6 és P8 jelű pontforrás vonatkozásában mérés alóli felmentést kért. A pontforrások kibocsátását a P7 jelű pontforrás mérésével igazolnák, mivel a pontforrásoknál alkalmazott technológia, a pontforrások kialakítása és teljesítménye azonos, tehát a P7 jelű pontforrás mérése reprezentálja a P5, P6 és P8 jelű pontforrás kibocsátását.

A kérelemmel kapcsolatosan megállapítottam, hogy az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. számú melléklet 14. és 37. főszámai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke az 1-36. pontban foglalt engedélyek, illetve határozatok módosítása esetén az 1-37. pontban foglalt díjtétel 50 %-a – pontforrásonként 16.000,- Ft., azaz 80.000,-Ft (5 db pontforrás). Az ügyfél a kérelem benyújtásakor 160.000,-Ft eljárási díjat fizetett a 80.000,-Ft helyett. A Főosztály a különbözet visszautalásáról intézkedik. Egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2014. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összességében határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.”

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az ügyfél az eljárás során megfizetett.

A Főosztály az eljárás megindításáról az 5208-4/2017. számú levelében értesítette az érintett ingatlan (Nyírtelek 0355/30 hrsz.) tulajdoni lapján szereplő vagyongazdát, a Honvédelmi Minisztériumot (1055 Budapest, Balaton út 5-7.)

A Főosztály az eljárás megindításáról az 5208-5/2017. számú levelében értesítette az érintett ingatlan (Nyírtelek 0355/30 hrsz.) tulajdoni lapján szereplő vezetékgazdát, akit felhívott arra, hogy nyilatkozzon arról, hogy az ügy a jogát vagy jogos érdekét érinti-e.

Az értesített a megadott határidőn belül, illetve a mai napig nem nyilatkozott, így a Főosztály úgy tekintette, hogy az ügy nem érinti jogát, jogos érdekét, ezért ügyféli jogállásával nem kíván élni, így a Főosztály részére jelen eljárásban további dokumentumokat nem küldött.

A Ket. 71/A § (1) bekezdése alapján a Főosztály az 5208-6/2017. számon függő hatályú határozatot hozott, amely nem emelkedett jogerőre, mivel jelen határozatban 2017. július 24-ét megelőzően az ügy érdemében döntést hozott.

A HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRT. (4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.), a Nyírtelek, Dózsa György út 121. szám alatti, Központi telep megnevezésű telephelyén üzemelő, P7 és P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások emissziómérését, 2015. március hónapban elvégeztette. A mérésekről készült FETILEV-810/2015 számú vizsgálati jegyzőkönyvet – melyet, a FETILEV Felső-Tisza-vidéki Levegőanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 48.) készített –korábban benyújtották a környezetvédelmi hatósághoz. A mérést végző szervezet megfelelt a hatályos jogszabályban szereplő minőségügyi követelményeknek. A vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolták, hogy a kibocsátási határértékeket a pontforrások kibocsátásai nem haladják meg. A P7 jelű pontforrás mérésével a P5, P6 és P8 jelű pontforrások kibocsátását is igazolták.

A benyújtott kérelem alapján megállapítom, hogy az üzemeltetés során a levegőtisztaság-védelmi követelmények teljesülnek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a P5, P6, P7, P8 és P9 jelű pontforrások vonatkozásában a levegőtisztaság-védelmi engedély módosítása mellett döntöttem úgy, az 5208-7/2017. számú határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg – az egységes szerkezetbe foglalás és átláthatóság miatt – az 5765-11/2014. számú levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége megszűnik.

A P5, P6, P7 és P8 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6 és 7. számú melléklet 2.9. pontja (Gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése) szerinti technológiai kibocsátási határértékek kerültek megállapításra.

A P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6 számú melléklet szerinti technológiai kibocsátási határértékek kerültek megállapításra.

A P10, P11, P12, P13 és P14 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozóan a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet 3. számú melléklete szerinti technológiai kibocsátási határértékek kerültek megállapításra.

A P7 és P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a kibocsátás időszakos méréssel történő meghatározását írtam elő a rendelkező részben foglalt gyakorisággal a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 12.§ (1) b), (2) és (3); 15. (1), 16.§; 18.§ (1)-(2) pontja és 14. számú melléklete alapján. A mérési jegyzőkönyv benyújtásáról a 19. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több egyforma, vagy hasonló műszaki, üzemeltetési paraméterekkel működő berendezés esetén az időszakos mérés alól felmentést adhat, amennyiben egy berendezés mérésével a többi berendezés légszennyező anyag kibocsátása is meghatározható a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. §. (2) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi hatóság a P5, P6 és P8 jelű pontforrások időszakos mérési kötelezettsége alól felmentést adott a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. §. (2) bekezdése alapján, mivel a P5, P6 és P8 jelű pontforrásokhoz tartozó technológiák, berendezések hasonlóak.

A P5, P6 és P8 jelű pontforrásokra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság elfogadja a P7 jelű pontforrás mérési eredményeit, azaz a P7 jelű pontforrás mérésével a P5, P6 és P8 jelű pontforrások kibocsátásai is meghatározhatóak.

A P10, P11, P12, P13 és P14 jelű pontforrásokra vonatkozóan a kibocsátás számítással, műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével való ellenőrzésére adtam lehetőséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 12.§ (1) c) pontja alapján.

Az érvényességi idő megállapításakor az levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr) 25.§ (5) bekezdésében foglaltakat és az 5765-11/2014. számú levegőtisztaság-védelmi engedélyben foglaltakat vettem figyelembe.

A légszennyező források levegőtisztaság-védelmi engedélyét az Lvr. 4. §; 22.§ (2) bek. c) pontja, 25.§ (1)-(3), 30. §, 31.§ (1)-(4) bekezdései, 32. §, 36. §-a alapján és a rendelet 6. számú melléklet tartalmi előírásainak megfelelően adtam meg.

A határozat 6.4. pontjában előírt éves levegőtisztaság-védelmi jelentést az Lvr. 7. számú melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni a tárgyévét követő év március 31-ig az Lvr. 31. (2) bekezdése alapján.

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével kitöltött űrlapokon, ügyfélkapun keresztül nyújtható be és a következő linken érhető el <http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgáltatások>.

A határozatot az Lrv. 36. § (1) pontjában biztosított hatáskörénél fogva hoztam meg a Ket. 71.§ (1) bekezdése alapján a 72.§ (1) bekezdésének megfelelő tartalommal.

A Főosztály, mint a területi környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatáskörét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése és az 1. számú melléklet I/14. és I/37. főszámai alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárásról Ket. 98. §-120. §-a rendelkezik.

Nyíregyháza, 2017. június 7.

Dr. Galambos Ildikó
hivatalvezető
nevében és megbízásából
Szalontai Tamás
mb. osztályvezető

Kapja:

Jogerő előtt:

- ① HM Arzenál Elektromechanikai ZRt. 4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121.+tértiveénnyel
2. Honvédelmi Minisztérium 1055 Budapest, Balaton u. 5-7. +tértiveénnyel
3. Irattár

Jogerő után:

1. Jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus úton Kötelezés Nyilvántartás

HM ARZENÁL	
ELEKTROMECHANIKAI	
zártkörűen működő részvénytársaság	
2017 JUN. 13	
20..... év	 hó nap
Nyt. száma:	495/160-
Mell. lapozáma:	